

LED-Display- und Messestrahler A35D

Projecteur d'affichage et de salon d'exposition LED A35D



Sind stärkere LED-Strahler für den Display-/ Messebau gefragt, oder soll eine längere Ausstellungs wand beleuchtet werden, kommen die LED-Strahler A35D mit 35W zum Einsatz. Eine Reihenschaltung bis zu 10 Strahler ist möglich!

Auch bei der Befestigung ist für Flexibilität gesorgt. Eine grosse Auswahl an Adapter für die verschiedensten Display-/ Messesysteme und Plattenstärken runden das Lieferprogramm ab.

Si vous avez besoin des projecteurs LED pour d'affichage et d'exposition plus forts ou vous éclairez un mur d'exposition plus longue, vous pouvez utiliser les projecteurs LED A35D avec 35W. Une connection en cascade de 10 projecteurs est réalisable!

La fixation est flexible et vous avez un large choix des adaptateurs pour des différents systèmes d'affichage et d'expositions et des épaisseurs de panneaux.

LED-Display- und Messestrahler A35D

Projecteur d'affichage et de salon d'exposition LED A35D

M 1

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Lichtfarbe couleur de la lumière Kelvin	Leistung puissance Watt	Lichtstrom flux lumineux Lumen
---------------------	----------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------------

LED-Displaystrahler A35D

Projecteur d'affichage A35D

Strahlerkopf Alu silber
190 x 95 x 36mm mit 16 LED's und integriertem Netzteil auf Auslegerarm mit Dreh-/ Kippgelenk, Ausladung ca. 450mm
Im Grundelement integrierte Adapterschiene für die Aufnahme von verschiedenen Adapter (siehe Folgeseite) und Einbau-Geräte-Steckdosen (240V Ein- und Ausgang) für Reihenschaltung bis 10 Strahler.

tête de projecteur en matière alu argent
190 x 95 x 36mm avec 16 LED et alimentation intégrée sur potence avec d'articulation pivotante ou basculante, portée environ 450mm.
Un glissière d'adaptateur à emporter des adaptateurs différents (voir des pages suivantes) et des prises du connecteur fixées (240V à l'entrée et à la sortie) pour une connection en cascade de 10 projecteurs en maximum.




96.035.5353.51

6000

35

3300 - 3500



96.003.5039.86

Netz-Anschlusskabel

câble d'alimentation
au réseau électrique

Länge 3m
longueur 3m



96.003.5133.86

Netz-Verbindungskabel


câble de connection
au réseau électrique

Länge 3m
longueur 3m



Reihenschaltung bis 10 Strahler

connection en cascade de 10 projecteurs



96.432.0012.16

Universal-Zwinge









virole universelle

10 - 55mm

Adapter für Display- und Messsysteme

Adaptateur pour des systèmes d'affichage et de salon d'exposition

M 1

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description		Paneelstärke épaisseur de panneaux
	96.432.7030.00	Adapter für OCTANORM-System	<i>adaptateur pour système OCTANORM</i>	
	96.432.7032.00 96.432.7033.16	Adapter für SYMA-System	<i>adaptateur pour système SYMA</i>	
	96.432.7068.00 96.432.7067.16	Adapter für Display	<i>adaptateur pour d'affichage</i>	
	96.432.7084.16	Adapter für NOMADIC-System	<i>adaptateur pour système NOMADIC</i>	
	96.432.2429.79 96.432.2430.16	Adapter für Scherengitter	<i>adaptateur pour barrière extensible</i>	Rohr 10mm <i>tube 10mm</i>
	96.432.7010.00 96.432.7009.16	Adapter Standard mit längerer Schraube	<i>adaptateur avec vis plus longue</i>	18.5 - 21mm 8.5 - 21mm
	96.432.7015.79 96.432.7016.16	Adapter Standard in Verbindung mit Adapter WF	<i>adaptateur standard en connection d'adaptateur WF</i>	Schraube M10 <i>vis M10</i>
	96.432.7029.00 96.432.7028.16	Adapter Standard mit längerer Schraube	<i>adaptateur standard avec vis plus longue</i>	22.5 - 25mm 13.0 - 25mm

.00 = Alu natur
.16 = Alu schwarz
.51 = Hellgrau

.79 = Weiss
.86 = schwarz

.00 = alu anodisé naturel
.16 = alu noir
.51 = gris claire

.79 = blanc
.86 = schwarz

Adapter für Display- und Messesysteme

Adaptateurs pour des systèmes d'affichages et de salon d'exposition

M 1

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description		Panelstärke épaisseur de panneaux
	96.432.7039.00	Adapter Standard	<i>adaptateur standard</i>	36.5 - 39mm
	96.432.7038.16	mit längerer Schraube	<i>avec vis plus longue</i>	26.5 - 39mm
	96.432.7053.00	Adapter 25°	<i>adaptateur 25°</i>	
	96.432.7049.16	mit Winkelbreite 35mm	<i>avec largeur d'angle 35mm</i>	
	96.432.7059.00	Adapter	<i>adaptateur</i>	15.0 - 17mm
	96.432.7060.16	mit längerer Schraube	<i>avec vis plus longue</i>	4.5 - 17mm
	96.432.7076.00	Gleiter für Schiene 7079	<i>clip pour glissière 7079</i>	Breite 22mm
	96.432.7077.16	Gleiter für Schiene 7078	<i>clip pour glissière 7078</i>	<i>largeur 22mm</i>
	96.432.7078.00	Untere Schiene	<i>glissière en bas</i>	Länge 75mm
	96.432.7079.16			<i>longueur 75mm</i>
	96.432.7089.00	Adapter	<i>adaptateur</i>	Rohr 15mm
	96.432.7090.16	für Rohr senkrecht	<i>pour tube vertical</i>	<i>tube 15mm</i>
	96.432.7108.16	Adapter	<i>adaptateur</i>	21mm
	96.432.7109.00	mit längerer Schraube	<i>avec vis plus longue</i>	8.5 - 21mm
	96.432.7126.00	Adapter 25°	<i>adaptateur 25°</i>	
	96.432.7125.16	mit Winkelbreite 24mm	<i>avec largeur d'angle 24mm</i>	

.00 = Alu natur
.16 = Alu schwarz

.00 = alu naturel
.16 = alu noir