

LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax



LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax



Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Beschreibung description	Technische Abbildung illustration technique
---------------------	----------------------------	-----------------------------	--



77.013.2008.71

LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 13
mit 9 LED's, 230V/ 13W/ 30°/ 4000K/ iP67
+/- 15° neigbar
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-
men aus Edelstahl

*Lampe de sol LED Hydromax 13
avec 9 lampes DEL 230V/ 13W/ 30°/ 4000K/
iP67, inclinable +/- 15°
y compris transformateur et cadre de finition
en acier inoxydable*



Schnitt für das Einsetzen:
coupe à encastrement:
182 x 182mm

Beleuchtung:

b x h = ca. 600 x 1500 - 2000mm

Illumination:

l x h = env. 600 x 1500 - 2000mm

Abstand Werbefläche zu Leuchtenmittel:

ca. 400mm

distance surface publicitaire au centre du



spot: env. 400mm



77.024.2009.71

LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 24
mit 16 LED's, 230V/ 24W/ 30°/ 4000K/ iP67
+/- 15° neigbar
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-
men aus Edelstahl

*Lampe de sol LED Hydromax 24
avec 16 lampes LED 230V/ 24W/ 30°/
4000K/ iP67, inclinable +/- 15°
y compris transformateur et cadre de finition
en acier inoxydable*



Schnitt für das Einsetzen:
coupe à encastrement:
257x 257mm

Beleuchtung:

b x h = ca. 1000 x 2500 - 3000mm

Illumination:

l x h = env. 1000 x 2500 - 3000mm

Abstand Werbefläche zu Leuchtenmittel:

ca. 400mm

distance surface publicitaire au centre du

spot: env. 400mm

LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax

E9

Abbildung
dessin

Artikel-Nr.
no.-article

Bezeichnung
description

Techn. Abbildung
illustration technique



77.044.2010.71

LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 44
mit 16 LED's, 230V/ 44W/ 30°/ 4000K/ iP67
+/- 15° neigbar
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-
men aus Edelstahl

*Lampe de sol LED Hydromax 44
avec 16 lampes DEL 230V/ 44W/ 30°/ 4000K/
iP67, inclinable +/- 15°
y compris transformateur et cadre de finition
en acier inoxydable*

Beleuchtung:

b x h = ca. 1500 x 4000 - 5000mm

Illumination:



l x h = env. 1500 x 4000 - 5000mm

Abstand Werbefläche zu Leuchtenmittel:

ca. 800mm

distance surface publicitaire au centre du


spot: env. 800mm





Schnitt für das Einsetzen:
coupe à encastrement:
257x 257mm



neigbar
inclinable



max. 5'000 kg



Die Schutzklasse iP67 kann nur bei Verwendung des Kabels H07RN-F garantiert werden.
La classe de protection iP 67 est garantie seulement avec d'utiliser le câble H07RN-F.

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Extrait de notre gamme de produits



■ **LED-Lichtsystem LPS 3050**
Système lumière LED LPS 3050



■ **LED-Strahler GUELL**
Projecteur LED GUELL



■ **LED-Leuchtkästen**
Panneaux publicitaires lumineux LED



■ **Leuchten und Strahler für Werbeanlagen**
Lampes et projecteurs pour le système publicitaire